

Аккумуляторный 2-х режимный перфоратор HR166DWAJ

12В • SDS-Plus • 16 мм • 1,1 Дж

Легкий компактный 2-х режимный перфоратор

Легкий и компактный перфоратор с антивибрационной ручкой. Предназначен для сверления и сверления с ударом отверстий в бетоне диаметром до 16 мм. Сила удара 1.0 Дж. Кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора 2,0 Ач.



Технические характеристики

Аккумулятор CXT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Защита аккумулятора	✓
Скорость без нагрузки	0 - 680 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 4800 min ⁻¹
Энергия удара	1,1 J
Максимальный диаметр сверления в дереве	13 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	16 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	10 mm
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	97 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	86 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), сверление с	7,5 m/sec ²

EAN 0088381838467

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ Стандартные машины

197396-9 (2x)

Аккумулятор 2,0 А·ч СХТ®

